



LINEA AUTOMOTOR

Trimas
Clears

CLEAR 1K ALTO BRILLO EN AEROSOL

PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL - VER HOJAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

DESCRIPCIÓN

Clear 1K Alto brillo es un barniz de alta calidad, en aerosol, de secado rápido, ofrece una capa transparente brillante para el recubrimiento de bases color. También adecuado para recubrir metales desnudos, ferrosos y no ferrosos, manteniendo la apariencia original.

- ✓ Alta protección UV , no amarillea , resistente a intemperie y rayas.
- ✓ Buen flujo y nivelación.
- ✓ Protección permanente contra agua, oxidación y ácidos diluidos y álcalis.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



Substrato: Base color o aluminio, cobre, bronce, acero inoxidable.
Limpiar la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, óxido y restos de materiales anteriores mal adheridos.

GUIA DE APLICACIÓN



Preparación Agitar el envase fuertemente antes de usar!



Aplicación Rociar para probar - Distancia de rociado aprox. 20 - 30 cm

Número de Manos 2 a 3 aplicaciones, manos simples.

Espesor de la Película 40 - 50 micrones



Oreo entre Manos 3 - 5 minutos



Después de usar Gire el envase boca abajo y rocíe hasta que la válvula se vacíe, esto previene que la válvula se obstruya.



Secado:
Libre de polvo 5 -10 min. / 20° C
Listo al tacto 20 - 30 min. / 20°C
Duro 2 h / 20°C

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo
NOVA
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA AUTOMOTOR

Trimas
Clears

Condiciones de operación

Desde +10°C. y hasta 80% de humedad relativa en el aire

Solvente de Limpieza

Thinner Universal TriMas

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Área de Aplicación

Especialmente indicado como capa transparente de terminación sobre bases coloreadas de sistemas bicapa o protección de superficies metálicas.

Rendimiento

NA

Productos Auxiliares

9900000 - **Thinner Universal TriMas** (para limpieza)
9150000 - **Desoxidante Desengrasante TriMas**
9130000 - **Solvente Desengrasante TriMas**

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Componentes Principales

Resinas Acrílicas y aditivos especiales.

Peso Específico

0.75 (agua=1) +/- 0,02

Sólidos en Volumen

11,5% (calculo teórico) +/- 2%

Color

Incoloro

Brillo

Alto brillo

Tiempo de Almacenamiento

24 meses, en su recipiente original, en un lugar fresco y seco.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación de los vapores.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente**
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo
NOVA
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA AUTOMOTOR

Trimas
Clears

Evitar el contacto prolongado con la piel, con los ojos, mucosas.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio).
INFLAMABLE. Evitar el contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas.
Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma).
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con la piel lavar con abundante agua.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658 - 7777
En Córdoba: (0351) 4521-5400 / 422-2039 - en Rosario: (0341) 448-0202 - En La Plata:
(0221) 451-5555

Más Información: Departamento de Atención Técnica (DAT): 0800-666-PINTAR (746827)
<http://www.sinteplast.com.ar>

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente**®
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo
NOVA
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827