

## INFORMACIÓN TÉCNICA BRIK-CEN PL-25

### COMPOSICIÓN

Eliminador de todo tipo de siliconas, polímeros MS y poliuretanos endurecidos. Cordones y restos en sanitarios, fregaderos, bañeras, azulejos, cerámicas, metal, plástico, etc.

### APLICACIÓN

Listo para su uso. Instrucciones de aplicación:

Retirar el cordón previamente de forma mecánica con espátula, cutter, u otro medio. Una vez retirado el producto, limpiar y secar la superficie a tratar. Aplicar de manera uniforme el eliminador BRIK-CEN PL-25 y dejar actuar 1 hora. Repita la operación en caso de ser necesario. Limpiar con agua y jabón.

Precaución sobre superficies porosas, éstas se pueden oscurecer. Se recomienda realizar una prueba sobre superficies delicadas, pintadas o de plástico.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<i>Característica</i>	<i>Método</i>	<i>Unidades</i>	<i>Valores</i>
<i>Intervalo de destilación</i>		°C	55.8-56.6
<i>Densidad</i>	UNE 48098	g/ml	0.79

### ALMACENAJE

24 meses en lugar fresco y seco y protegidos de cualquier fuente de calor.

### PRESENTACIÓN

Tubo de 100 mL.

### NOTA

En caso de duda, les rogamos consulten a nuestro departamento técnico, el cual les indicará el producto idóneo para su trabajo o bien realizará las pruebas necesarias para la elección del mismo.

La información técnica incluida en este documento, así como el asesoramiento de nuestro departamento técnico ya sea verbal o por escrito, es el resultado de nuestra experiencia con el producto y debe considerarse como colaboración sin compromiso, ya que la utilización y/o aplicación final de nuestros adhesivos queda fuera de nuestro control, declinando toda

responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorar previamente a su utilización, mediante prueba o ensayo que el producto se adapta al empleo requerido.

Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a garantizar la calidad de nuestros productos, conforme a nuestros estándares de calidad.