



LINEA HOGAR Y OBRA

Foresta

Laca Poliuretánica para Pisos

Revestimiento poliuretánico FORESTA PISOS

DESCRIPCIÓN

: Revestimiento poliuretánico monocomponente transparente, de excelente dureza, alto brillo y resistencia a la abrasión y al tránsito de personas.

USOS

: Plastificado de pisos de madera en interiores, donde reemplaza con ventaja al tradicional encerado.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Vehículo : Polímero de poli-isocianato modificado y aditivos especiales.
- Peso específico : 1,00
- Punto de inflamación : 27°C (copa cerrada).
- Rendimiento : 2 a 3 m² por litro (trabajo terminado).
- Color : Incoloro.
- Brillo : Brillante.
- Número de manos : 1 diluida y 2 sin diluir (madera nueva).
- Secado tacto : 2 a 3 horas.
- Secado duro : 24 horas.
El curado final se alcanza a las 72 horas; antes de ese lapso transitar con precaución.
- Repintado mínimo : 4 a 5 horas.
- Repintado máximo : 24 horas (lijar suavemente entre manos).

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA HOGAR Y OBRA

Foresta

Laca Poliuretánica para Pisos

- **Solvente de limpieza y dilución** : Diluyente POLIURET 9310000.
- **Tiempo de almacenamiento** : 12 meses.

SUSTRATO

- **Tratamiento previo** : Pulir la superficie a máquina o virutearla a fondo, de modo de eliminar totalmente la suciedad, grasitud, cera, materiales de limpieza y restos de revestimientos aplicados anteriormente.
Aspirar perfectamente el polvillo resultante, pasar por último un lienzo absorbente, libre de pelusa, humedecido con Diluyente POLIURET.

APLICACIÓN

- **Sistema a utilizar** : Aplicar generosamente 3 manos de FORESTA PISOS , la primera con el agregado de 10-20% de diluyente. Si transcurren más de 6 horas entre manos, lijar suavemente la superficie con lija de grano fino y eliminar el polvillo resultante, antes de dar la siguiente capa.
En caso de querer una terminación mate o semimate, incorporar Mateante POLIURET para las 2 últimas capas, entre 100 y 200 cm³ de mateante por litro, según el nivel de brillo deseado. Tener en cuenta que éste se alcanza recién cuando se completa el secado.
- **Sistema a utilizar** : Pincel.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
- INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA HOGAR Y OBRA

Foresta

Laca Poliuretánica para Pisos

PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) **4658-7777**

En CÓRDOBA: (0351) **421-5400/ 422-2039**

En ROSARIO: (0341) **448-0202**

En LA PLATA: (0221) **451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo
NOVA
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827