



LINEA AUTOMOTOR

Trimas
Clears

CLEAR CHECK EN AEROSOL

PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL - VER HOJAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

DESCRIPCIÓN

Clear Check actúa como un barniz temporal que se evapora después de un corto periodo de tiempo sin dejar residuos y sin disolver la pintura. Es adecuado para los siguientes campos de aplicación:

1. Como un barniz de control para la aplicación de pinturas de dos capas: Una vez que la pintura esta completamente seca (la pintura debe haberse secado mate) Clear Check es aplicable antes del barniz final, para simular el efecto de alto brillo del mismo. Al hacerlo así, es mucho más sencillo controlar y obtener una precisa exactitud de color.
2. Como una guía de pintura durante el lijado: Áreas lijadas mate en trabajos de repintura, fondos, etc, pueden ser temporalmente convertidos en áreas de alto brillo usando Clear Check, en consecuencia rasguños, irregularidades y ondulaciones en la superficie pueden ser detectadas fácilmente.

Características

No disuelve la pintura de base
Seca sin dejar residuos
Fácil de aplicar
Sin olor

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



Substrato: Aplicable sobre todos los sistemas de pintura, trabajos de repintura, fondos, etc.

GUIA DE APLICACIÓN



Preparación

Agitar el envase fuertemente antes de usar!



Aplicación

Distancia de rociado aprox. 20 - 30 cm

Número de Manos

2 a 3 aplicaciones, hasta alcanzar una capa uniforme



Secado:

Se evapora sin dejar residuos desde aprox. 10 – 15 min. a temperatura ambiente. Si fuera necesario secar con chorro de aire.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo
NOVA
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA AUTOMOTOR

Trimas
Clears

Condiciones de operación Desde +10°C. y hasta 80% de humedad relativa en el aire

Solvente de Limpieza NA

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Área de Aplicación Indicado como capa transparente temporaria, sobre bases coloreadas de sistemas bicapa o superficies pintadas mates..

Rendimiento NA

Productos Auxiliares NA

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Componentes Principales Solventes especiales.

Peso Específico 0.70 (agua=1) +/- 0,02

Sólidos en Volumen NA

Color Incoloro

Brillo Temporal

Tiempo de Almacenamiento 24 meses, en su recipiente original, en un lugar fresco y seco.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación de los vapores.
Evitar el contacto prolongado con la piel, con los ojos, mucosas.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio).
INFLAMABLE. Evitar el contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas.
Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma).

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente**®
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA AUTOMOTOR

Trimas
Clears

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con la piel lavar con abundante agua.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160

Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658 - 7777

En Córdoba: (0351) 4521-5400 / 422-2039 - en Rosario: (0341) 448-0202 - En La Plata:
(0221) 451-5555

Más Información: Departamento de Atención Técnica (DAT): 0800-666-PINTAR (746827)
<http://www.sinteplast.com.ar>

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente**®

Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827