



LINEA AUTOMOTOR

**Trimas**  
Masillas

## MASILLA M7 - METÁLICA

PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL - VER HOJAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

### DESCRIPCIÓN

Es una masilla de relleno de dos componentes de alta calidad, con pigmentos de aluminio en base a resinas de poliéster. Sus propiedades inherentes de fácil aplicación, lijabilidad, excelente adhesión a una variedad de sustratos como hierro, acero o compuestos reforzados en fibra de vidrio, hace que sea especialmente adecuado para su uso en la industria automotriz y los talleres de reparación. Un producto de alto rendimiento para igualar pequeñas irregularidades, siendo adecuado para aplicación en superficies verticales sin problemas de descuelgue.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



El sustrato tiene que estar limpio, seco y libre de grasa. Desgastar la superficie dañada a reparar con lija P80 – P150.

Eliminar todos los restos de capas viejas, que no estén en buenas condiciones y con poca adherencia.

No aplicar sobre productos termoplásticos o capas de base ácida.

### GUIA DE APLICACIÓN



#### Relación de Mezcla

100 : 2 en peso

(100 gr. Masilla : 2 gr. Catalizador p/masillas P)

**IMPORTANTE: NO VARIAR LA DOSIFICACIÓN**

Mezclar bien hasta conseguir una masa homogénea de color uniforme.

#### Tiempo de Trabajo

**Entre 4 y 5 minutos.** (Tiempo de aplicabilidad)

La temperatura ambiente juega un papel muy importante en el curado de la masilla. A mayor temperatura el tiempo de curado se acorta y a menor temperatura se aconseja utilizar algún método de calefacción.

**Por debajo de los 10°C es imprescindible utilizar algún método de calefacción.**

**Por encima de los 30°C enfriar.**



#### Sistema a Utilizar

Se aplica con espátula o fleje.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente®

Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.  
www.sinteplast.com.ar  
0800-666-746827



LINEA AUTOMOTOR

# Trimas Masillas



**Secado para Lijar /  
Continuar con el  
Esquema**

A 20°C después de 20 minutos.



**Lijado en Seco**

P150 – P240 + P240 – P360

**Solvente de  
Limpieza**

Thinner Universal TriMas

**Respetar siempre las proporciones recomendadas.**

**No intentar acelerar el tiempo de curado añadiendo más catalizador ya que puede producir manchas o decoloraciones en la pintura de acabado.**

**Lijar siempre en seco ya que el lijado con agua puede producir defectos de micro ampollas por humedad.**

## INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

<b>Área de Aplicación</b>	Indicado para rellenar imperfecciones e irregularidades en superficies de piezas metálicas a pintar
<b>Rendimiento</b>	El rendimiento teórico está determinado por el volumen de las irregularidades en la superficie, pérdidas por sistema de aplicación, etc.
<b>Productos Auxiliares</b>	9900000 - Thinner Universal TRIMAS

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

<b>Componentes Principales</b>	Resinas poliéster, cargas minerales y aditivos especiales.
<b>Peso Específico</b>	1,76 (agua = 1) +/- 0,03
<b>Color</b>	Gris plata - metálico
<b>Brillo</b>	Mate
<b>Tiempo de Almacenamiento</b>	8 meses

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.  
Evitar su ingestión y la inhalación de los vapores.  
Evitar el contacto prolongado con la piel, con los ojos, mucosas.  
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente**  
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.  
www.sinteplast.com.ar  
0800-666-746827



LINEA AUTOMOTOR

**Trimas**  
**Masillas**

Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio).  
**INFLAMABLE.** Evitar el contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas.  
Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO<sub>2</sub>, polvo químico o espuma).  
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

## PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con la piel lavar con abundante agua.  
Ante inhalación prolongada ventilar.  
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.  
Ante ingestión efectuar consulta médica.  
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160  
Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658 - 7777  
En Córdoba: (0351) 4521-5400 / 422-2039 - en Rosario: (0341) 448-0202 - En La Plata:  
(0221) 451-5555

**Más Información:** Departamento de Atención Técnica (DAT): 0800-666-PINTAR (746827)  
<http://www.sinteplast.com.ar>

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente**®  
*Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad*

Integrante del Grupo  
**NOVA**  
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.  
[www.sinteplast.com.ar](http://www.sinteplast.com.ar)  
0800-666-746827