



LINEA AUTOMOTOR
Trimas
Fondos

Primer PU 2K Multisuperficie en aerosol (incluye endurecedor)

PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL - VER HOJAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

DESCRIPCIÓN

Es un fondo de secado rápido, con alto poder de relleno y alta protección contra la corrosión, fácil de lijar. Tiene excelente adhesión sobre hierro, acero, PRFV, aluminio y superficies galvanizadas, es compatible con todas las pinturas convencionales 1K y 2K. Repintable con pintura base-solvente y base-agua. Excelente curado, inclusive con el más alto espesor. Fácil de lijar. Excelente flujo y pulverización de producto. Limpia y segura adición del catalizador. Alta resistencia mecánica y a los agentes químicos. Resistente a la gasolina.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



Substrato: Hierro, Acero, GFK, Aluminio y Zinc
Pintura vieja lijada. No aplicar sobre sustratos termoplásticos.
Limpiar la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, óxido y restos de materiales anteriores mal adheridos, descascarados o deteriorados (ampollas, cuarteos, etc.).

GUIA DE APLICACIÓN



Preparación Agitar el envase fuertemente antes de usar!



Inmediatamente antes de pintar, extraer el botón rojo de la tapa, girar el envase a 180° y colocar en el sujetador de la parte inferior del envase



Coloque el envase con la tapa boca abajo en un superficie firme. Presione el botón de liberación rojo con la palma de su mano hasta que se detenga.



Después de la catalización del producto, agitar el envase fuertemente nuevamente.



Aplicación Rociar para probar - Distancia de rociado aprox. 25 cm

Número de Manos 2 a 4 aplicaciones, manos simples.

Espesor de la Película 45 - 180 micrones

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad


Integrante del Grupo
NOVA
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA AUTOMOTOR
Trimas
Fondos



Oreo entre Manos 5 minutos



Después de usar Gire el envase boca abajo y rocíe hasta que la válvula este limpia, esto previene que la válvula se obstruya.



Secado:
Libre de polvo después de aprox. 10 min.
Listo al tacto después de aprox. 30 min.
Lijable / Repintable después de aprox. 3 – 5 h. a temp. amb. o
30 min. a 60°C.
Secado IR posible.

Vida útil (pot life) 8 h.



Lijado en Húmedo P800
Lijado en Seco P400 – P500

Condiciones de operación Desde +10°C. y hasta 80% de humedad relativa en el aire
Si no ha sido repintado encima dentro de 24 horas después de su aplicación, debe ser lijado previamente.

Solvente de Limpieza Thinner Universal TriMas

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Área de Aplicación Ideal como fondo de preparación de las superficies metálicas para la aplicación de acabados de 1 y 2 componentes, bicapa o monocapa.

Rendimiento NA

Productos Auxiliares 9900000 - **Thinner Universal TriMas** (para limpieza)
9150000 - **Desoxidante Desengrasante TriMas**
9130000 - **Solvente Desengrasante TriMas**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente**®
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo
NOVA
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA AUTOMOTOR
Trimas
Fondos

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Componentes Principales	Resinas especiales, pigmentos, cargas inertes y aditivos especiales.
Peso Específico	0.97 (agua=1) +/- 0,02
Sólidos en Volumen	35% (calculo teórico) +/- 2%
Color	Gris
Brillo	Mate
Tiempo de Almacenamiento	12 meses, en su recipiente original, en un lugar fresco y seco.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación de los vapores.
Evitar el contacto prolongado con la piel, con los ojos, mucosas.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio).
INFLAMABLE. Evitar el contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas.
Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma).
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con la piel lavar con abundante agua.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658 - 7777
En Córdoba: (0351) 4521-5400 / 422-2039 - en Rosario: (0341) 448-0202 - En La Plata: (0221) 451-5555

Más Información: Departamento de Atención Técnica (DAT): 0800-666-PINTAR (746827)
<http://www.sinteplast.com.ar>

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente**®
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo
NOVA
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827