

RECUPLAST GRESS

DESCRIPCIÓN

: Recubrimiento decorativo imitación granito, de fácil aplicación y terminación fina.

Posee gran elasticidad y resistencia a los ligeros movimientos estructurales.

USOS

: Indicado para interiores y exteriores tanto en obras nuevas como en refacciones. Tiene excelente adherencia sobre todo tipo de superficies: Hormigón, revoque, ladrillo, placas de yeso, superficies metálicas, etc.

Sustituye al sistema tradicional de Revoque fino más pintura.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Vehículo : Copolímero acrílico en dispersión acuosa.
- Pigmento : Dióxido de titanio y cargas inertes
- Peso específico : 1,05 – 1,10
- Rendimiento : 0.50 kg/m² dependiendo de las características de la superficie
- Color : Dos bases de color, una Intensa con efecto gris oscuro y otra Intermedia con efecto gris claro. Ambas pueden aplicarse sin entonar.
Se pueden preparar 20 colores disponibles en Sistema Tintométrico SINTEPLAST.
- Número de manos : 3
- Secado tacto : 2 a 4 hs
- Solvente de limpieza y dilución : Agua.
- Tiempo de almacenamiento : 12 meses.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827

SUSTRATO

: Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar restos de suciedad, grasitud, hongos, polvillo y partes flojas.

- Tratamiento previo

No dejar restos de los productos utilizados para la limpieza.

Sobre revoque u hormigón nuevo es recomendable dejar curar 30 días antes de aplicar el recubrimiento.

Sobre hierro sin protección, es conveniente dar una mano de Antióxido antes de la aplicación.

APLICACIÓN

: Aplicar a modo de impermeabilización una mano de RECUPLAST BASE PARA REVESTIMIENTO de color similar al recubrimiento decorativo o color Blanco tal cual se presenta en el envase.

En el primer caso se permite reducir las manos de RECUPLAST GRESS posteriores, aunque se evidenciará una reducción del efecto "punto" de la textura.

Aplicación a rodillo: Aplicar tres manos de RECUPLAST GRESS sin diluir con rodillo, dejando 2 a 4 horas entre manos.

Se recomienda hacer paños completos para disminuir la cantidad de empalmes, aplicando en forma vertical una mano y en forma horizontal la siguiente, repitiendo el esquema de manos cruzadas las veces que se requiera.

Aplicación a soplete: Aplicar RECUPLAST GRESS tal cual viene con soplete y tolva, con presión de 20- 30 libras y con pico de 6mm. Aplicar el producto en forma uniforme, cruzando una mano con la anterior, sin dejar zonas con poco material, manteniendo el soplete en forma perpendicular a la pared. Terminar la pared en forma completa sin producir uniones.

- Sistema a utilizar

: Rodillo o soplete con tolva abierta con pico de 4 a 6 mm

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente**®
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827

(guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777

En CÓRDOBA: (0351) **421-5400/ 422-2039**

En ROSARIO: (0341) **448-0202**

En LA PLATA: (0221) **451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827