



LINEA HOGAR Y OBRA

Recumix Exterior

Mezcla plástica para reparar superficies

Recumix Exterior

DESCRIPCIÓN

: Mezcla cementicia plástica, para reparación de paredes exteriores.

Ideal para reparar rápidamente grietas y agujeros en paredes en el exterior del hogar. Muy fácil de preparar y aplicar.

Presenta excelentes características de adherencia y resistencia a la intemperie. Se pueden rellenar agujeros en una sola aplicación, sin contraer ni agrietar.

USOS

Reparar y rellenar grietas en paredes y techos.

Pegar piezas de baja, media y alta absorción, como cerámicos, azulejos, porcelanatos, etc.

Recubrir irregularidades en muros exteriores.

Reparar tanques de agua, piezas cementicias y de fibrocemento.

Amurar rejas, ganchos, clavos, y cualquier otro objeto de similares características.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- **Composición** : Cemento modificado, cargas inertes y aditivos en fase sólida.
- **Vida útil de la mezcla** : 15 minutos
- **Rendimiento** : Para un espesor de 5mm, se calcula un consumo aproximado de 7kg/m², según el estado del sustrato.
- **Color** : Gris, puede colorearse con pigmentos o entonadores.
- **Número de manos** : Se puede rellenar agujeros en una sola aplicación, si son profundos se recomienda trabajar con una consistencia espesa.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo
NOVA
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA HOGAR Y OBRA

Recumix Exterior

Mezcla plástica para reparar superficies

- **Secado tacto** : Aproximadamente 15 min.
- **Secado duro** : Alcanza su máxima durezas a las 24hs.
- **Solvente de limpieza y dilución** : agua
- **Tiempo de almacenamiento** : 12 meses en envase original cerrado.

SUSTRATO

- **Tratamiento previo** : La superficie debe estar limpia, libre de grasa, polvo, brea y sin humedad. Retirar todo material que esté mal adherido.

APLICACIÓN

1- Aplicación de Recumix Exterior

Se recomienda preparar solo la cantidad de material que va a ser aplicada en el momento, porque una vez preparado su tiempo de aplicación es de 15 minutos.

Una vez lista la superficie, colocar en un recipiente 1 (una) parte de agua con 3 (tres) partes de Recumix Exterior, mezclar hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos.

Aplicar la mezcla sobre la superficie a tratar, con espátula o llana metálica, presionando para que penetre el producto y luego alisar sin dejar rebabas.

2- Terminación.

La superficie tratada con Recumix Exterior se podrá lijar, realizar agujeros para la colocación de objetos, perforar con taladros, pintar con látex o sintéticos.

HERRAMIENTAS A UTILIZAR

: Balde, cuchara de albañil, espátula ancha, llana metálica.

En la presentación se 500g se proveen las

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo
NOVA
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA HOGAR Y OBRA

Recumix Exterior

Mezcla plástica para reparar superficies

herramientas necesarias para la mezcla.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión, contacto con los ojos, mucosas y contacto prolongado con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
- No inflamable.

PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) **4658-7777**

En CÓRDOBA: (0351) **421-5400/ 422-2039**

En ROSARIO: (0341) **448-0202**

En LA PLATA: (0221) **451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo
NOVA
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sintoplast.com.ar
0800-666-746827