



LINEA HOGAR Y OBRA

Revestimientos

Revestimiento Decorativo

RECUPLAST GRANIT

DESCRIPCIÓN

: **Revestimiento acrílico impermeable imitación granito.** Posee gran elasticidad y resistencia a los ligeros movimientos estructurales. Tiene tolerancia a ciclos climáticos extremos, alta resistencia al envejecimiento y a los álcalis.

USOS

: Indicado para interiores y exteriores tanto en obras nuevas como en refacciones. Permite reemplazar al sistema tradicional de revoque fino más pintura.

Se aplica sobre revoques grueso fratasado, fino, paneles premoldeados, yeso, maderas y hormigón-. Pueden lograrse distintos grados de textura de acuerdo a las condiciones de aplicación.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- **Vehículo** : Copolímero acrílico en dispersión acuosa.
- **Pigmento** : Dióxido de titanio, pigmentos orgánicos e inorgánicos resistentes a la intemperie y cargas inertes.
- **Peso específico** : 1.60-1.64
- **Rendimiento** : De 1.8 a 3,5 kgs /m² para el trabajo terminado, dependiendo de la textura deseada y las características de la superficie.
- **Color** : Se presenta en colores preparados, según muestrario
- **Brillo** : Mate
- **Número de manos** : 1 o 2 según el elemento de aplicación y la rugosidad de la superficie.
- **Secado** : DE 8 a 24 horas según el espesor aplicado y las

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA HOGAR Y OBRA

Revestimientos

condiciones ambientales.

- **Solvente de limpieza y dilución** : Agua.
- **Tiempo de almacenamiento** : 12 meses.

SUSTRATO

- **Tratamiento previo**

: Eliminar restos de suciedad, grasicidad, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas de recubrimientos anteriores.
Sobre superficies pulverulentas aplicar una mano de fijador al aceite (no debe quedar con brillo). En superficies nuevas de revoque u hormigón dejar curar 30 días antes de aplicar el producto.
Para rellenar ligeros desniveles utilizar Recuplast Nivelador, con el agregado de cemento y/o arena según las instrucciones del envase. Una vez aplicado y seco se eliminan las rebabas con un trapo o fieltro de espuma húmedo.

Si existieran grietas rellenar con **Recuplast Grietas y Juntas**.

APLICACIÓN

: Dar una mano de Recuplast Base, diluido con 10 % de agua y teñido al color del Granit a aplicar. Mezclar el producto con una espátula con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad.

Aplicación a rodillo: Diluir con 5 a 10% de agua y aplicar con rodillo especial para texturar bien cargado en forma vertical, cruzando luego en forma horizontal para emparejar la textura y en paños cortos de 50 x 50 cm. Si fuera necesario dar una segunda mano.

Aplicación a soplete: Aplicar Granit tal cual viene con soplete con tolva para salpicar, con presión de 20- 30 libras y con pico de 6mm si se desea una textura gruesa. Si se desea una textura más suave diluir con 3 a 10% de agua y con pico de 4 mm.

Aplicar el producto en forma uniforme, cruzando una mano con la anterior, sin dejar zonas con poco material, manteniendo el soplete en forma perpendicular a la pared. Terminar la pared en forma completa sin producir uniones.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA HOGAR Y OBRA

Revestimientos

SISTEMA A UTILIZAR

: Rodillo especial para texturar, o soplete con tolva abierta con pico de 4 a 6 mm.

RECOMENDACIONES

- No aplicar el material cuando la temperatura sea inferior a 5 °C ni con previsión de lluvias para las siguientes 48 horas luego de aplicado.
- Si utiliza más de 1 envase del producto a la vez conviene unificar los contenidos.
- No aplicar en verano bajo radiación solar directa para evitar el secado excesivamente rápido.
- No utilizar agitador mecánico para homogeneizar el producto porque podría dañarse.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión.
Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) **4658-7777**

En CÓRDOBA: (0351) **421-5400/ 422-2039**

En ROSARIO: (0341) **448-0202**

En LA PLATA: (0221) **451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**

Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA HOGAR Y OBRA

Revestimientos

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**

Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827