

Recublock 3 en 1

DESCRIPCIÓN

: Sellador, bloqueador de manchas y pintura de terminación interior - exterior premium 100% acrílica. Presenta excelente adherencia sobre distintos sustratos, de gran cubritivo, óptimo acabado y muy lavable permite lograr terminaciones de alta calidad y mantener por mucho mas tiempo el aspecto de recién pintado.

USOS

Recublock 3 en 1 posee un eficaz fungicida que Evita el desarrollo de hongos en su superficie.
: Cubre manchas difíciles como humedad, hollín, nicotina y todo tipo de manchas domésticas en paredes y cielos rasos evitando que vuelvan a brotar

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Vehículo : Polímero acrílico en dispersión acuosa.
- Peso específico : 1,34
- Rendimiento : 12 a 16 m² por litro, y por mano, variable de acuerdo a la superficie aplicada
- Color : Blanco, apto para ser entonado con **Entonador Universal TONPLAST** (hasta un máximo de 37.5 cm³/lt.)
- Brillo : Mate.
- Número de manos : 2 o mas dependiendo el tipo de manchas a cubrir.
- Secado tacto : 30 minutos.
- Repintado mínimo : 3 horas
- Solvente de limpieza y dilución : Agua.
- Tiempo de almacenamiento : 12 meses.

SUSTRATO

- Tratamiento previo : Las superficies a pintar deben estar secas, libres de adhesivos, hongos (eliminar con solución de lavandina), polvillo, partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No dejar restos de los productos de limpieza. Cuando se aplique el producto sobre zonas manchadas,

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827

primero se recomienda remover la mayor parte posible de la mancha a fin de lograr una mejor eficiencia del producto a aplicar. En repintados sobre productos con brillo lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente.

Superficies de mampostería, hormigón o revoque:
Si son nuevas deben tener un tiempo mínimo de curado de 60 días o curar las mismas con una solución de ácido muriático diluido en partes iguales con agua, dejar actuar y enjuagar de manera que no queden resto del ácido y dejar secar 24 hs.

Utilizar **Enduido Plástico ENDUPLAST** para eliminar imperfecciones, nivelar diversas texturas o alisar parcial o totalmente las superficies a pintar..

Utilizar Recublock 3 en 1 diluido con 10% de agua y luego aplicar las manos correspondientes para el bloqueo de las manchas y terminación.

Superficies de madera:

Lijar suavemente limpiar y aplicar una mano diluida con 10 % de agua de Recublock 3 en 1. En caso de exudación fuerte de taninos puede requerir una mano adicional.

Superficie de yeso: debe estar libre de polvillo para una mejor adherencia

APLICACIÓN

: Si se considera necesario se puede diluir **Recublock 3 en 1** utilizando la mínima cantidad de **agua** que facilite una cómoda aplicación.

Mezclar la pintura hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Al cabo de 2 horas puede observar si el bloqueo de la mancha es eficiente

Si la mancha persiste se recomienda de 2 a 3 manos del producto.

Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

- Sistema a utilizar

: Pincel, rodillo o soplete.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) **4658-7777**

En CÓRDOBA: (0351) **421-5400/ 422-2039**

En ROSARIO: (0341) **448-0202**

En LA PLATA: (0221) **451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827