



LINEA AUTOMOTOR  
**Trimas**  
Clears

## CLEAR 1K LISTO PARA USAR

PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL - VER HOJAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

### DESCRIPCIÓN

Laca acrílica monocomponente, de excelente terminación, transparencia y resistencia a la intemperie. Otorga al esquema de pintura excepcional brillo, protección contra la radiación ultravioleta y resistencia a la degradación del color por ataque de agentes químicos.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



El **Clear 1K Listo para usar TriMas** está diseñado para aplicar sobre la base color de los sistemas bicapa, una vez transcurrido el tiempo de secado especificado para las mismas.

### GUIA DE APLICACIÓN



**Relación de Mezcla** No requiere catalizado.

**Dilución** No requiere dilución.

**Tiempo de Vida Útil**



**Sistema a Utilizar** Soplete

**Pico de Fluido** Gravedad 1,3 a 1,5 mm.  
Succión 1,4 a 1.6 mm.




**Presión de Aplicación** 40 s 50 psi (lb / pulg2)



**Número de Manos** 3 a 4 manos dobles.

**Espesor de la Película** 35 - 50 micrones



**Oreo entre Manos** 5 a 10 minutos



**Secado para Lijar / Continuar con el Esquema** En horno 30 minutos a 60°C (dejar enfriar).  
Al aire 24 horas a 20°C.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente**®  
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.  
www.sinteplast.com.ar  
0800-666-746827



LINEA AUTOMOTOR

# Trimas Clears



**Lijado en Húmedo**  
**Lijado en Seco**  
**Pulido**  
**Solvente de Limpieza**

P1000 – P1500  
P1500 – P2000  
Utilizar Pasta de Pulir Fina TriMas y Lustre para Autos TriMas.  
Thinner Universal TriMas

## INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

<b>Área de Aplicación</b>	Especialmente indicado como capa transparente de terminación sobre bases coloreadas de sistemas bicapa. Puede utilizarse sobre lacas monocapa para aumentar brillo y performance.
<b>Rendimiento</b>	5,5 m2 por litro por 40 micrones Al rendimiento teórico debe adicionarse la merma ocasionada por irregularidades en la superficie, pérdidas por el sistema de aplicación, etc.
<b>Productos Auxiliares</b>	9900000 - <b>Thinner Universal TriMas</b> (para limpieza) 9130000 - <b>Solvente Desengrasante TriMas</b> 9000000 - <b>Pasta de Pulir Fina TriMas</b> 9020000 - <b>Lustre para Autos TriMas</b>

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

<b>Componentes Principales</b>	Polímeros Acrílicos y absorbedores UV. de última generación.
<b>Peso Específico</b>	0,94 (agua=1) +/- 0,05
<b>Sólidos en Volumen</b>	21.5% (calculado teórico) +/- 2%
<b>Color</b>	Transparente
<b>Brillo</b>	Brillante
<b>Tiempo de Almacenamiento</b>	12 meses

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.  
Evitar su ingestión y la inhalación de los vapores.  
Evitar el contacto prolongado con la piel, con los ojos, mucosas.  
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.  
Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio).  
**INFLAMABLE.** Evitar el contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas.  
Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO<sub>2</sub>, polvo químico o espuma).  
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

## PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con la piel lavar con abundante agua.  
Ante inhalación prolongada ventilar.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente**  
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.  
www.sinteplast.com.ar  
0800-666-746827



LINEA AUTOMOTOR

**Trimas**  
Clears

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.  
Ante ingestión efectuar consulta médica.  
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160  
Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658 - 7777  
En Córdoba: (0351) 4521-5400 / 422-2039 - en Rosario: (0341) 448-0202 - En La Plata:  
(0221) 451-5555

**Más Información:** Departamento de Atención Técnica (DAT): 0800-666-PINTAR (746827)  
<http://www.sinteplast.com.ar>

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente**®  
*Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad*

Integrante del Grupo  
**NOVA**  
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.  
[www.sinteplast.com.ar](http://www.sinteplast.com.ar)  
0800-666-746827