



LINEA HOGAR Y OBRA

Brillospray

Fondo



BRILLOSPRAY **Fondo Multipropósito**

Ⓞ DESCRIPCION

: Producto indicado como fondo sobre superficies de difícil adherencia.

Ⓞ USOS

: Recomendado para metales ferrosos, aluminio, galvanizado, vidrio. Etc. de película dura, rápido secado y excelente adherencia, base adecuada para las pinturas de terminación.

Ⓞ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Vehículo : Resina alquídica modificada.
- Pigmento : Dioxido de titanio.
- Peso específico : 1,05 g/cc
- Punto de inflamación : 7°C (copa cerrada).
- Sólidos en volumen : 20.4 % (cálculo teórico).
- Espesor seco recomendado : 30-40 micrones.
- Rendimiento : 5.1 m² por litro por 40 micrones.
Al rendimiento teórico debe adicionarse la merma ocasionada por irregularidades en la superficie, pérdidas por el sistema de aplicación, etc.
- Colores : Blanco.
- Brillo : Semi Mate.
- Número de manos : 1 a 2.
- Secado tacto : 5 a 10 minutos
- Secado duro : 2 a 3 horas.
- Solvente de limpieza y dilución : Diluyente multiuso 9570000.
- Tiempo de almacenamiento : 24 Meses.

Ⓞ SUSTRATO

- Tratamiento previo

: Limpiar la superficie eliminando suciedad, grasitud, oxido, restos de polvo y humedad. No dejar restos de productos de limpieza sobre la misma.

Sobre superficies brillantes lijar hasta matearlas y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante.

Ⓞ APLICACIÓN

: Agitar el envase antes de usar. Durante la aplicación el aerosol debe estar en posición vertical a una distancia de 20 – 30 cm. del objeto a pintar.

Si la válvula se obstruye, se la retira y se la limpia sumergiéndola en Thinner.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente**®

Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA HOGAR Y OBRA

Brillospray

Fondo



▪ PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

▪ PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777

En CÓRDOBA: (0351) **421-5400/ 422-2039**

En ROSARIO: (0341) **448-0202**

En LA PLATA: (0221) **451-5555**

NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20 ± 3°C y 70% de H.R.A., salvo expresa aclaración.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**

Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo
NOVA
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827