

COD.	16117200	MASILLA UNIVERSAL RAPIDA GRIS
-------------	-----------------	--------------------------------------

PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL - VER HOJAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

DESCRIPCIÓN

Producto para preparación de superficies, para corregir pequeñas imperfecciones en carrocerías nuevas o pintadas de modo de obtener una superficie lisa. Tiene buen poder de relleno y es fácil de lijar.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



Limpiar la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, óxido y restos de materiales anteriores mal adheridos, descascarados o deteriorados (ampollas, cuarteos, etc.). Sobre las partes de metal descubierto aplicar previamente **Fondo Anticorrosivo Catalizado TriMas** y luego alguno de los **Primer 1K** ó **Primer 2K TriMas** sobre toda la superficie a pintar.

GUIA DE APLICACIÓN



Sistema a Utilizar Se aplica a espátula, fleje, goma de masillar

Espesor de la Película 60 - 80 micrones

Número de Manos Las necesarias, siempre en capas finas sin sobrepasar el espesor Recomendado



Secado para Lijar / Continuar con el Esquema 30 minutos.



Lijado en Húmedo P160 – P220
Lijado en Seco P240 – P400
Pulido No requiere.
Solvente de Limpieza Thinner Universal TriMas



DIVISIÓN REPINTADO AUTOMOTOR FICHA DE INFORMACIÓN TÉCNICA



COD.	16117200	MASILLA UNIVERSAL RAPIDA GRIS
-------------	-----------------	--------------------------------------

PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL - VER HOJAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Área de Aplicación	Producto para corregir pequeñas imperfecciones en carrocerías nuevas o pintadas de modo de obtener una superficie lisa.
Rendimiento	5 - 6 m ² por litro con espesor recomendado. Al rendimiento teórico debe adicionarse la merma ocasionada por irregularidades en la superficie, perdidas por el sistema de aplicación, etc.
Productos Auxiliares	9900000 - Thinner Universal TriMas. 9130000 - Solvente Desengrasante TriMas

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Componentes Principales	Resinas alquídicas y nitrocelulósicas, pigmentos y cargas inertes.
Peso Específico	1,40 (agua=1) +/- 0,08
Sólidos en Volumen	34% (calculado teórico) +/- 3%
Color	Gris
Brillo	Mate
Tiempo de Almacenamiento	12 meses

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación de los vapores.
Evitar el contacto prolongado con la piel, con los ojos, mucosas.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio).
INFLAMABLE. Evitar el contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas.
Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma).
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con la piel lavar con abundante agua.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658 - 7777
En Córdoba: (0351) 4521-5400 / 422-2039 - en Rosario: (0341) 448-0202 - En La Plata: (0221) 451-5555

Más Información: [Departamento de Atención Técnica \(DAT\): 0800-666-PINTAR \(746827\)](http://www.sinteplast.com.ar)
<http://www.sinteplast.com.ar>