



LINEA INDUSTRIAL

Induplast

## SINTEPLAST PISCINAS Pintura Caucho Acrilico para Piscinas

- **DESCRIPCIÓN** Producto de terminación destinado a impermeabilizar, proteger y decorar la superficie de las piscinas.

---

- **USOS** Se utiliza sobre las superficies de material a ser cubiertas con agua, ya que las hace de fácil limpieza y no favorece la adherencia de suciedad ni la fijación de microorganismos.

---

- **CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**
  - Vehículo Caucho acrílico.
  - Pigmento Dióxido de titanio, azul ftalocianina y cargas inertes.
  - Peso específico 1,20
  - Punto de inflamación 40° C (copa cerrada)
  - Solidos en volumen 48 %
  - Espesor seco 40 – 60 micrones de espesor seco.
  - Rendimiento 9.6 m2 por litro para 50 micrones de espesor seco.
  - Color Celeste, Azul Profundo y Blanco.
  - Brillo Mate.
  - Número de manos 2.
  - Secado tacto 2 horas.
  - Secado duro No llenar la piscina hasta transcurridos 7 días.
  - Repintado mínimo 12 horas.
- Solvente de limpieza y dilución Diluyente MULTIUSO SINTEPLAST 9570000.
- Tiempo de almacenamiento 12 meses.



Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente®  
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.  
www.sintoplast.com.ar  
0800-666-746827



LINEA INDUSTRIAL

Induplast

▪ **SUSTRATO**

- Tratamiento previo

▪ **APLICACIÓN**

En el primer trabajo con SINTEPLAST PISCINAS aplicar una primera mano diluida con 20 a 30 % de Diluyente MULTIUSO SINTEPLAST (9570000), preferiblemente a pincel.

Luego pintar otra mano con la mínima dilución que permita su cómoda aplicación.

En pintados posteriores normalmente es suficiente aplicar una mano sin diluir, después del tratamiento de la superficie ya indicado. No aplicar sobre la superficie húmeda ni expuesta al sol.

- **Sistema a utilizar** : Pincel, rodillo o soplete

▪ **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

- **INFLAMABLE**. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO<sub>2</sub>, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

- **PRIMEROS AUXILIOS**

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

**CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160**  
**CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777**

En CÓRDOBA: (0351) **421-5400/ 422-2039**

En ROSARIO: (0341) **448-0202**

En LA PLATA: (0221) **451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente®  
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.  
www.sintoplast.com.ar  
0800-666-746827